

Scelleuse de table MPS 6340

La MPS 6340 est une Scelleuse capable de sceller des sacs pesant jusqu'à 8 oz. Elle est équipée de contrôles vous permettant de valider votre processus de scellage. Ces contrôles incluent des alarmes audio et visuelles déclenchées par le contrôle de température, pression ou vitesse, et met la scelleuse dans en mode de fonctionnement qui empêche l'alimentation de sacs par les opérateurs. Un port externe pour thermocouple de type J pour vérification. Cette machine est conçue pour une utilisation 7 jours sur 7 et pour convient à tous les environnements.



Électricité	120 volts, 6 amps
Sens de l'alimentation	Droite vers la gauche
Moteur	Variateur de vitesse (commande DC)
Profondeur du scellage	70 mm / 2.75 "
Joint d'étanchéité	125 mm / 5" à chaud 125 mm / 5" à froid
Variation de la vitesse	Jusqu'à 12.7 m/ 500" per minute
Largeur de soudure	6 mm / 1 / 4 " standard
Opération de scellage	0, 45, ou 90 degré.
Intervalle de Température	0-230 degré Celsius. 0-445 degré Fahrenheit
Contrôle de température	Contrôleur digital PID auto tune

Pour plus d'informations sur ce produit, ou pour découvrir d'autres produits de marque EMPLX/PLEXPACK, visitez le www.plexpack.com