

Pour tous les sacs de polythène, jusqu'à une épaisseur de 0.33 mm (.12")

Pièces et accessoires disponibles pour ces produits

- Prête à utiliser sans réchauffement
- Facile à opérer
- Aucune surface chaude lors du non-fonctionnement
- Scellage en bande étanche à l'air et à l'eau
- Indicateur de fin de scellage
- Scellage et coupage en une seule opération (si désiré)



MODELE CF
MODELE SUR PIED



MODELE CF
AVEC SUPPORT VERTICAL



MODELE CF – 700
TETE COUSEUSE



MODELE CD
MODELE DE TABLE

Modèle	Voltage	Puissance	Largeur de scellage	Capacité d'épaisseur	Dimensions	Poids
Scelleuse CD-200	110-220v	180W	20cm	0.01-0.2mm	8x32x14cm	2.2kg
Scelleuse CD-260	110-220v	300W	26cm	0.01-0.2mm	8x38x16cm	3.0kg
Scelleuse CD-300	110-220v	320W	30cm	0.01-0.2mm	8.5x45x16cm	4.6kg
Scelleuse CD-400	110-220v	400W	40cm	0.01-0.2mm	8.5x55x16cm	5.0kg
Scelleuse CD-500	110-220v	500W	50cm	0.01-0.2mm	8.5x60x16cm	6.0kg
Scelleuse CF-300	110-220v	400W	30cm	0.01-0.3mm	39x32x87cm	19kg
Scelleuse CF-450	110-220v	600W	45cm	0.01-0.3mm	53x35x84cm	24kg
Scelleuse CF-600	110-220v	800W	60cm	0.01-0.3mm	66x35x85cm	26kg
Scelleuse CF-700	110-220v	900W	70cm	0.01-0.3mm	80x38x85cm	28kg

Modèle	Voltage	Puissance	Largeur de scellage	Capacité d'épaisseur	Dimensions	Poids
Scelleuse *CP-22	110-220v	360W	22cm	0.01-0.5mm	35x32x83cm	17kg
Scelleuse *CP-30	110-220v	400W	30cm	0.01-0.5mm	35x32x84cm	18kg
Scelleuse *CP-45	110-220v	500W	45cm	0.01-0.5mm	50x32x84cm	20kg

* Modèle CP pour sacs faits de polycello, aluminium, plastique et papier kraft.