



**PLEXPACK**

## EMPLEX MPS 6500

### Scelleuse avec convoyeur

La MPS 6500 est une scelleuse équipée d'un convoyeur. Elle est capable de sceller des sacs de toutes les gammes de poids et est équipée de contrôles standard facilitant la validation du processus de production.

Ces contrôles incluent des alarmes audio et visuelles pour : le chauffage, la vitesse, la pression, le fonctionnement inverse du moteur, un thermocouple jack externe de Type-J.

Un convoyeur de 6" de large x 6" de long est fourni avec une bande transporteuse ainsi que des rails de guidage.

Ce convoyeur peut être élevé ou abaissé manuellement pour fonctionner avec différentes tailles de sacs. Des convoyeurs sont également requis pour des sacs avec des poids supérieurs à 2 livres pour un scellage vertical. Une large gamme d'options et tailles sont disponibles pour des applications verticales et horizontales. Toutes les machines de la série EMPLEX MPS 6500 peuvent être équipées de codeur, imprimante à encre Sèche, imprimante à jet d'encre, et bien plus.



<b>Electrical</b>	<b>120 volts, 10 ampères</b>
<b>Infeed direction</b>	Droite vers la gauche
<b>Motor</b>	Variable Speed DC drive
<b>Seal throat depth</b>	70 mm / 2.75 "
<b>Sealing section</b>	125 mm / 5" of heating 125 mm / 5" of cooling
<b>Variable speed</b>	Up to 12.7 m/ 500" per minute
<b>Sealing width</b>	9.5 mm / 3/8" standard
<b>Sealer operation</b>	Vertical or horizontal
<b>Temperature range</b>	0-230 degrés Celsius. 0-445 degrés Fahrenheit
<b>Temperature controller</b>	Digital PID autotune controller.

Pour plus d'informations, visitez-le [www.plexpack.com](http://www.plexpack.com)

