

## Convoyeurs de 5000 lb (2260 kg) de capacité

### Construction supérieure

- Rails latéraux de ¼ po d'épaisseur
- Tous les rouleaux sont entraînés
- Roulement étanche dans un boîtier en fonte sans entretien
- Assemblage de pattes ajustables en acier profilé
- Pattes interchangeables pour permettre différentes hauteurs de convoyeur
- Chaines protégées et totalement couvertes autant dessus que dessous

### Système d'entraînement ajustable

- Facile d'ajustement sans enlever les gardes
- Accès par le haut du convoyeur
- Lubrification synthétique de la boîte de vitesse
- Filage à branchement rapide pour un entretien facile



### Rouleaux robustes

- Paroi du tube de 3/16 po Arbres de liaison faits de barre en acier robuste
- Dents du pignon durcies
- Arbre tolérance pour roulement de 1 po de diamètre
- Circonférence du tube complètement soudée
- Tubulure usinées aux deux bouts afin d'assurer la concentricité

### Protection des chaines

- **Protection complète au-dessus et au-dessous du convoyeur**
- **Aucun point de pincement de la chaîne**

Pour plus de détails sur ce produit, ou pour découvrir d'autres équipements de la marque WULFTEC, consultez le [www.wulftec.com](http://www.wulftec.com)