



PALETTE DE MANUTENTION – CONVOYEUR HYDRAULIQUE

**Augmentez votre productivité avec Wulftec® : La Référence
dans la manipulation de palettes**

Des ascenseurs hydrauliques sont nécessaires lorsque la charge doit
joindre deux convoyeurs de hauteur différente.

Un convoyeur monté sur un mécanisme à ciseaux va augmenter ou
Abaisser la charge à la bonne hauteur.

Notez que si la charge nécessite d'être portée à partir du niveau du sol,
le système devra être monté sur des stands.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur: 60" (autres dimensions disponibles)

Largeur : 52" BFR

Hauteur : 18" jusqu'à 30 "

Vitesse: 30 FPM

Rouleaux : De 2.5" à 3" de diamètre central

Capacité : 5000LBS

Moteurs : Baldor 460-230 VAC /3A / 60Hz

CA drive : Allen Bradley PowerFlex4 230 VAC / 3A /60Hz-I HP

Boite de Jonction : NEMA 4/12. Boite de jonction avec tuyaux en PVC

Hydraulique : Groupe hydraulique avec soupapes et réservoir d'huile

Pour avoir plus d'informations sur ce produits, ou pour découvrir d'autres produits de marque WULFTEC,

Visitez le www.wulftec.com