



## NEWLONG A1-PB

Série A1-PB – Machine à Coudre équipée d'une Tête couseuse DS-9C

POUR SACS EN PAPER / POLY, JUTE ET TISSU

Newlong offre les technologies les plus récentes dans la fermeture de sacs avec la A1-PB (Machine à coudre industrielle à hauteur réglable), et la DS-9C (Tête couseuse de haute vitesse avec lubrification) – Disponibles pour fermetures en papier cousu ou crêpé. Ce système de fermeture peut être utilisé avec n'importe quelle gamme de convoyeurs Newlong ou autres.

### SIMPLE ET RENTABLE

Le système de couseuse A1-PB et DS-9C est équipé d'un vecteur d'entraînement qui permet la correspondance avec d'autres convoyeurs à haute vitesse. Ceci favorise un maximum de flexibilité, facilite l'arrêt ou le démarrage rapide de la machine et réduit les coûts de matériel. De plus, ce système unique procure un produit très attrayant et une fermeture rapide d'excellente qualité.

Conçu pour des coutures normales et pour des coutures avec un ruban de papier crêpé, cette machine à coudre avec tête couseuse est considérée comme la plus rapide de l'industrie (Vitesse nominale).



## Spécifications techniques

- Hauteur de la tête couseuse: 720 – 1.220 mm du sol à l'aiguille
- Frein moteur: 4P, 3 phases, 0.75 KW or 0.4 KW dépendamment de la vitesse du convoyeur.
- Marche/Arrêt: Photo-switch
- Tête couseuse: Modèle DS-9C
- Vitesse Max.: 2.700 r.p.m
- Longueur du point: 7-10.5 mm (réglage standard 10 mm)
- Type de point: Aiguille simple, chaine à double fil (Chaine à un seul fil disponible sur demande)
- Type de découpage: guillotine avec air cylindre.
- Pression d'air: 4 kg/cm<sup>2</sup>
- Consommation d'air: 3.5 NI/min
- Système de lubrification: Système à bain d'huile automatique
- Volume d'alimentation d'huile: 1.740 cc (approx.)
- Diamètre de la machine à poulie: 100 mm, poulie à vitesse variable disponible sur commande spéciale
- Type aiguille: DR-H30 #26
- Fil: Synthétique ou coton, 20/6, 20/9



Pour avoir plus d'informations sur ce produit, ou pour découvrir d'autres produits de marque **American Newlong**, visitez le [www.american-newlong.com](http://www.american-newlong.com)